

Die herstellerunabhängige Händlerorganisation
der Gabelstaplerbranche.



HANDHUBWAGEN STP-HW 10/15/25/30



- ✓ Option Schnellhub.
- ✓ Lenkrollen Gummi, wahlweise Nylon, Polyurethan.
- ✓ Gabelrollen einfach oder Gabelrollen tandem Polyurethan oder Nylon.
- ✓ Hochwertige Hydraulikpumpe.
- ✓ Überlastventil zur Vermeidung von Schäden.
- ✓ Hochvergüteter Rahmen und Gabeln.
- ✓ Einfahrrollen erleichtern das Ein- und Ausfahren bei Queraufnahme der Paletten.
- ✓ TÜV und CE geprüft.



Juni 2011	Typenblatt für Flurförderfahrzeuge Handhubwagen	VDI 2198
Stand: Monat/Jahr	Benennung -nach VDI 3586-	Registervermerk

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale			Aufstellung nach Herstellern, Typen, Arten					
KENNZEICHEN	1.1	Hersteller (Kurzbeschreibung)		Stapler Plus eG	Stapler Plus eG	Stapler Plus eG	Stapler Plus eG	Stapler Plus eG
	1.2	Typbezeichnung des Herstellers		STP-HW 10	STP-HW 15	STP-HW 20	STP-HW 25	STP-HW 30
	1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro						
	1.4	Bedienung: Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	t	1	1,5	2	2,5	3
	1.6	Lastschwerpunktabstand						
	1.8	Lastabstand						
	1.9	Radstand						
	GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	124	112	96/112/124	56/70/72
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten						
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten						
RÄDER, FAHRWERK	3.1	Bereifung Lenkrollen		Gummi/Nylon/Polyurethan				
	3.2	Reifengröße Lenkrollen	mm	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
	3.3	Reifengröße Gabelrollen tandem	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70
	3.4	Reifengröße Gabelrollen einfach	mm	80 x 93	80 x 93	80 x 93	80 x 93	80 x 93
	3.5	Räder vorn/hinten Lenkrollen/Gabelrollen tandem		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	3.6	Räder vorn/hinten Lenkrollen/Gabelrollen einfach		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	3.7	Spurweite: hinten						
GRUNDABMESSUNGEN	4.4	Hub	mm	200	200	200	200	200
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	mm	620/1230	620/1230	620/1230	620/1230	620/1230
	4.15	Höhe gesenkt	mm	85	85	85	85	85
	4.19	Gesamtlänge	mm	2390	2190	1890/2190/2390	1190/1390/1540	1540/2190/2390
	4.20	Länge einschl. Gabelbrücken						
	4.21	Gesamtbreite	mm	540	540	540	540	540
	4.22	Gabelzinkenmaße	mm	160 x 50 x 2000	160 x 50 x 1800	160 x 50 x 1500/1800/2000	160 x 50 x 800/1000/1150	160 x 50 x 1150/1800/2000
	4.25	Gabelaußenabstand	mm	540	540	540	540	540
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand						
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer						
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer						
4.35	Wenderadius							
LEISTUNGSDATEN	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	cm/s	20/90	20/90	20/90	20/90	20/90